

「幼兒園及其分班基本設施設備標準」第五條、第十八條條

文勘誤表

| 更正後文字 | 原列文字 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|---------|------|--------------|----------|--------|---------|--------------------|-------|--|--|--|----|------|------|------|--------------|----------|--------|---------|--------------------|-------|--|--|
| <p>第五條 幼兒園及其分班與下列特殊設施或場所之距離，應符合相關規定：</p> <p>一、加氣站：加氣站設置管理規則規定。</p> <p>二、公共危險物品及可燃性高壓氣體：公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法規定。</p> <p>三、殯葬設施：殯葬管理條例規定。但於中華民國一百零一年四月三日前已依建築法取得F3使用類組(幼稚園或托兒所)之<u>建造</u>執照或使用執照者，不在此限。</p> <p>除前項規定外，幼兒園及其分班與特殊設施或場所之距離，亦應符合其他中央法規或地方自治法規規定。</p> | <p>第五條 幼兒園及其分班與下列特殊設施或場所之距離，應符合相關規定：</p> <p>一、加氣站：加氣站設置管理規則規定。</p> <p>二、公共危險物品及可燃性高壓氣體：公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法規定。</p> <p>三、殯葬設施：殯葬管理條例規定。但於中華民國一百零一年四月三日前已依建築法取得F3使用類組(幼稚園或托兒所)之建照執照或使用執照者，不在此限。</p> <p>除前項規定外，幼兒園及其分班與特殊設施或場所之距離，亦應符合其他中央法規或地方自治法規規定。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>第十八條 樓梯應符合下列規定：</p> <p>一、幼兒園樓梯之淨寬、梯級尺寸，除於中華民國一百零一年四月三日前已依建築法取得F3使用類組(托兒所)之<u>建造</u>執照或使用執照者外，應符合下列規定：</p> | <p>第十八條 樓梯應符合下列規定：</p> <p>一、幼兒園樓梯之淨寬、梯級尺寸，除於中華民國一百零一年四月三日前已依建築法取得F3使用類組(托兒所)之建照執照或使用執照者外，應符合下列規定：</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><th>類別</th><th>樓梯寬度</th><th>級高尺寸</th><th>級深尺寸</th></tr><tr><td>供幼兒使用之主要直通樓梯</td><td>一百四十公分以上</td><td>十四公分以下</td><td>二十六公分以上</td></tr><tr><td>設置於室內活動室或室內遊戲空間內部使</td><td>七十公分以</td><td></td><td></td></tr></table> | 類別 | 樓梯寬度 | 級高尺寸 | 級深尺寸 | 供幼兒使用之主要直通樓梯 | 一百四十公分以上 | 十四公分以下 | 二十六公分以上 | 設置於室內活動室或室內遊戲空間內部使 | 七十公分以 | | | <table><tr><th>類別</th><th>樓梯寬度</th><th>級高尺寸</th><th>級深尺寸</th></tr><tr><td>供幼兒使用之主要直通樓梯</td><td>一百四十公分以上</td><td>十四公分以下</td><td>二十六公分以上</td></tr><tr><td>設置於室內活動室或室內遊戲空間內部使</td><td>七十公分以</td><td></td><td></td></tr></table> | 類別 | 樓梯寬度 | 級高尺寸 | 級深尺寸 | 供幼兒使用之主要直通樓梯 | 一百四十公分以上 | 十四公分以下 | 二十六公分以上 | 設置於室內活動室或室內遊戲空間內部使 | 七十公分以 | | |
| 類別 | 樓梯寬度 | 級高尺寸 | 級深尺寸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 供幼兒使用之主要直通樓梯 | 一百四十公分以上 | 十四公分以下 | 二十六公分以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設置於室內活動室或室內遊戲空間內部使 | 七十公分以 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 類別 | 樓梯寬度 | 級高尺寸 | 級深尺寸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 供幼兒使用之主要直通樓梯 | 一百四十公分以上 | 十四公分以下 | 二十六公分以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設置於室內活動室或室內遊戲空間內部使 | 七十公分以 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|
| 用之專用樓梯 | 上 | | | | 用之專用樓梯 | 上 | | | |
| <p>二、樓梯應裝設雙邊雙層扶手，一般扶手高度應距梯級鼻端七十五公分以上，供幼兒使用之扶手高度，應距梯級鼻端五十二公分至六十八公分範圍內。</p> <p>三、扶手之欄杆間隙，不得大於十公分，且不得設置橫條，如為裝飾圖案者，其圖案開孔直徑不得超過十公分。扶手直徑應在三公分至四公分範圍內。扶手外側間若有過大之間隙時，應裝設材質堅固之防護措施。</p> <p>四、樓梯位置之配置，應注意整體動線之暢通、方便使用，並注意照明；其踏面，應使用防滑材料。</p> | | | | | <p>二、樓梯應裝設雙邊雙層扶手，一般扶手高度應距梯級鼻端七十五公分以上，供幼兒使用之扶手高度，應距梯級鼻端五十二公分至六十八公分範圍內。</p> <p>三、扶手之欄杆間隙，不得大於十公分，且不得設置橫條，如為裝飾圖案者，其圖案開孔直徑不得超過十公分。扶手直徑應在三公分至四公分範圍內。扶手外側間若有過大之間隙時，應裝設材質堅固之防護措施。</p> <p>四、樓梯位置之配置，應注意整體動線之暢通、方便使用，並注意照明；其踏面，應使用防滑材料。</p> | | | | |